

# NEPTUN

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ **ШАРОВЫЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**.

ЭТО УСТРОЙСТВО В СЛУЧАЕ ПРОТЕЧКИ ПЕРЕКРОЕТ ВОДУ И **ПРЕДОТВРАТИТ ПОТОП В ВАШЕМ ЖИЛИЩЕ**.



ЛИНЕЙКА ШАРОВЫХ КРАНОВ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ

**NEPTUN BUGATTI**

**NEPTUN PROFI**

**NEPTUN STANDARD**



Один из критериев оценки шарового крана — это его **вес**. Он показывает **материалоемкость** изделия. Как видно из сравнительной таблицы (смотри на обороте) в стальном кране **используется больше материала** по сравнению с **латунными кранами**.

Латунные краны **более пластичны** по сравнению с нержавеющей сталью. В свою очередь нержавеющая сталь **более стойкая к коррозионным процессам** и дешевле.

Каждый из шаровых кранов на практике доказал свою **надежность**.



# Сравнительная таблица

|                                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |         |  |  |
|                                                       | Neptun Bugatti                                                                           | Neptun Profi                                                                       | Neptun Standard                                                                     |
| Вес крана без электропривода                          | ½'- 197 гр<br>¾'- 280 гр<br>1'-518 гр                                                    | ½'- 300 гр<br>¾'- 380 гр<br>1'-579 гр                                              | ½'- 214 гр<br>¾'- 320 гр                                                            |
| Ру (удельное давление)                                | 40 бар                                                                                   | 40 бар                                                                             | 20 бар                                                                              |
| Максимальнаятемпература<br>рабочей среды              | до 120 °C                                                                                | до 120 °C                                                                          | до 120 °C                                                                           |
| Допустимая<br>температура воздуха<br>при эксплуатации | 0 °C ... + 60 °C                                                                         | -10 °C ... + 90 °C                                                                 | 0 °C ... + 60 °C                                                                    |
| Крутящий момент                                       | 230В- 9 Н*м<br>12В- 16Н*м<br>18В- 24 Н*м                                                 | 230В- 9 Н*м<br>12В- 16Н*м                                                          | 230В- 8 Н*м                                                                         |
| Материал корпуса                                      | полированная<br>хромированная<br>горячекованая латунь<br>CW617N                          | нержавеющая сталь<br>SS304                                                         | полированная<br>хромированная<br>горячекованая латунь<br>CW617N                     |
| Материал шара                                         | латунь CW614N<br>(взрывобезопасное<br>исполнение)                                        |                                                                                    |                                                                                     |
| Материал штока                                        |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |
| Уплотнение шара                                       | 2 седла из первичного<br>фторопласта Virgin<br>PTFE (зеленого цвета), 2<br>кольца из NBR | 2 седла из P.T.F.E., 2<br>кольца из EPDM                                           | 2 кольца изEPDM, 2седла<br>PTFE                                                     |
| Уплотнение штока                                      | 2 кольца из фторкаучука<br>(Vition)                                                      | 2 кольца из FPM                                                                    | 2 кольца из каучука NBR                                                             |
| Гарантия                                              | 6 лет                                                                                    | 10 лет                                                                             | 6 лет                                                                               |